




## SÉRIE C

C100

C120

MODÈLE	C100	C120
LARGEUR DE COUPE (mm)	970	1170
EXCAVATRICE RECOMMANDÉE (tonnes)	4-6.5	5-8
POIDS (Kg)	280	325
PRESSION D'HUILE (bar)	230	230
DÉBIT D'HUILE (l/min)	40-80	40-80
NOMBRE DE COUTEAUX	36	48
NOMBRE DE CLUBES	12	16
DIAMÈTRE DE COUPE MAXIMUM (mm)	60	60
DIMENSION A (mm)	785	785
DIMENSION B (mm)	1135	1335
DIMENSION C (mm)	500	500
POIDS DE LA SELLE BASCULANTE (Kg)	31	31
POIDS DE L'ACCESSOIRE DE L'EXCAVATRICE (min-max Kg)	15-40	15-40



Fluidbox pour une gestion moteur complète et sûre avec soupape de décharge antichoc, système anti-cavitation et régulation de débit pour régler correctement le régime moteur



Possibilité de fixation de la selle en 6 positions (mod. C100) et 2 positions (mod. C120) via une série de trous sur la partie supérieure de la machine



Glissières résistantes à l'usure remplaçables



Boîtier à double fond pour augmenter la robustesse et optimiser le volume de coupe



Standard avec flexibles hydrauliques de 2 m.  
Ensembles de tuyaux en option avec longueurs personnalisées disponibles.



Disponible en tant qu'accessoire standard en option et broches avec des tailles personnalisées, standard avec plaque perforée lisse