



SERIE FF


FF130

FF130L

MODELLO (denti fissi)	FF130
MODELLO (con limitatore di taglio)	FF130L
LARGHEZZA DI TAGLIO (mm)	1300
ESCAVATORE CONSIGLIATO (ton)	12-18
PESO FF (modello denti fissi)	860
PESO FF-L (modello con limitatore di taglio)	886
PRESSIONE OLIO (bar)	250
PORTATA (lt/min)	100-150
NUMERO UTENSILI	26
MAX DIAMETRO DI TAGLIO (mm)	250
DIMENSIONE A (mm)	905
DIMENSIONE B (mm)	1870
DIMENSIONE C (mm)	1380
PESO ATTACCO ESCAVATORE (min-max Kg)	70-110



Valvola anticavitazione per evitare danni all'impianto oleodinamico durante l'arresto e sfruttare tutta la potenza disponibile.



Protezione posteriore con catene.




Slitte di appoggio antiusura sostituibili con ampia superficie di contatto con il terreno.



Cassa di spessore generoso per incrementare la robustezza e ottimizzare il volume di taglio. Rivestimento interno in Hardox.



Di serie con tubi idraulici da 3 mt. Disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.




Utensile standard sostituibile con tagliente in widia.




Utensile Plus sostituibile con tagliente in widia.



Disponibile come **optional**: attacco standard e perni con misure personalizzate.



Utensile sostituibile con doppia punta e tagliente in widia.



Utensile per rotore con riduttore di taglio riaffilabile.



Di serie su FFL riduttore di profondità di taglio che permette al rotore di mantenere un numero costante di giri e di preservare la vita dell'utensile.



Motore a pistoni interno alla macchina per protezione da urti e detriti. Prolunga motore su cuscinetti per evitare una prematura usura. Trasmissione finale a cinghia con rapporto 1:1 per massimizzare la potenza trasmessa, grazie alla funzione di giunto elastico che permette di preservare sia il motore che il rotore da sollecitazioni impreviste. **Optional**: motore cilindrata variabile meccanico e cilindrata variabile automatico.



Rotore forestale a denti fissi intercambiabili progettato per far fronte a lavori più gravosi.



Protezione anteriore con portella regolabile idraulicamente. Disponibile come **optional**: elettrovalvola per pilotare il martinetto con la linea principale.